



Brink GardenBuildings

Brink GardenBuildings feliciteert u met uw nieuwe schutting. Een hout-beton schutting heeft vrijwel geen onderhoud nodig. Hieronder vermelden wij toch enkele aandachtspunten.

Onderhoud schutting

De betonnen onderplaten en palen kunt u schoonmaken m.b.v. water en borstel, eventueel in combinatie met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Deze middelen kunnen het beton en de wapening aantasten. Bij voorkeur het beton ook niet schoonmaken met een hogedruksput. Het houten paneel kan hierbij beschadigen.

Schermen zijn er in diverse houtsoorten. Elke houtsoort vergrijsst in de loop der jaren. Dit is o.a. afhankelijk van de houtsoort en de ligging van uw tuin. Belangrijk is dat het hout niet wordt behandeld met agressieve middelen of wordt schoongemaakt m.b.v. een hogedrukreiniger.

Belangrijke aandachtspunten

Schuttingen

Het is belangrijk dat, zeker in de periode net na het plaatsen, de schutting onderlangs wordt nagelopen om te zien of er nog voldoende zand bij de palen en tegen de onderplaten ligt. De grond zal na het plaatsen, met name rond de palen, inzakken. Als de onderplaten vrij van de grond komen is de stabiliteit van de schutting gering wat vervolgens scheefstand kan veroorzaken. Bij het aanleggen van straatwerk in de tuin is het belangrijk dat er circa 5 cm ruimte tussen de bestrating en de schutting wordt vrijgehouden.



Poorten

De poort wordt door ons afgehangen in een houten kozijn en is voorzien van verstelbare ogen. Door nawerking van de poort en het hout kan de poort na korte of wat langere tijd mogelijk niet goed meer sluiten. Dit is eenvoudig te verhelpen door de moeren van de ogen bij te draaien volgens onderstaande beschrijving en valt dan ook niet onder de montage garantie.

Zitten de sluitstiften van de slotkast onder in de slotgaten:

1. draai de contraoeren los.
2. bij het bovenste oog de moeren naar het scharnier toe draaien (zie foto) en eventueel bij het onderste oog de moeren van het scharnier afdraaien.

Zitten de sluitstiften van de slotkast boven in de slotgaten:

1. draai de contraoeren los.
2. bij het onderste oog de moeren naar het scharnier toe draaien (zie foto) en eventueel bij het bovenste oog de moeren van het scharnier afdraaien.

Heeft de poort 3 ogen, dan ten allen tijde de moeren van het middelste oog aan beide kanten losdraaien en na het stellen weer aandraaien.

